



## STEALTH PATIO THEATER - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

(přeloženo pro SPT-P3-155 5.1, ovšem platí i pro menší modely SPT-P3-103 5.1, SPT-P3-130 5.1)

**DŮLEŽITÉ! Před použitím systému Patio Theater si pečlivě přečtěte následující pokyny.**

### Přehled

Systém Stealth Patio Theater byl profesionálně nainstalován, uveden do provozu a je připraven pro Vás vychutnat si jedinečný zážitek z venkovní zábavy - dokonce i v denním světle.

### Zvedání a spouštění displeje

#### Použití ovládacího panelu displeje



Pomocí tlačítek na boční straně displeje automaticky zvedněte a zapněte displej stisknutím tlačítka "UP" na ovládacím panelu. Obrazovka se pomalu zvedne a zapne.

Chcete-li systém vypnout, stiskněte tlačítko "DOWN", obrazovka se automaticky pomalu spustí a sama se vypne.

#### Použití dálkového ovládní displeje Patio Theatre



Je-li Váš systém vybaven dálkovým ovladačem Stealth Patio Theatre, můžete jej použít k zvednutí, snížení nebo zastavení obrazovky. Obrazovka se při zvednutí nebo spuštění automaticky zapne nebo vypne.

1-Stiskněte tlačítko LIST. Zobrazí a zvýrazní se "Custom Buttons" na displeji dálkového ovladače.

2-Stiskněte tlačítko SELECT. Zobrazí a zvýrazní se "Lift Control" na displeji dálkového ovladače.

3-Stiskněte znovu tlačítko SELECT. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí tři možnosti. "Lift Up" (Zvednout), "Lift Down" (Spustit dolů) a "Stop" (Zastavit). Pomocí šipek nahoru / dolů zvýrazněte požadovanou funkci výtahu a stisknutím tlačítka SELECT tuto funkci aktivujete.

**Poznámka:** Pokud instalátor připojil systém k řídicímu systému třetí strany, přečtěte si pokyny řídicích systémů k použití Patio Theater. Před použitím displeje se ujistěte, že je zdrojové zařízení a zařízení systému headend zapnuté.

- **UPOZORNĚNÍ!** – Při zvedání nebo spuštění Vašeho Stealth Patio Theater dodržujte následující pokyny:
  - **Nikdy neaktivuje displej, pokud nejste v blízkosti a nemáte jasný výhled na obrazovku po celou dobu, kdy je obrazovka v pohybu!**
  - **Stiskněte červené tlačítko "Emergency Stop" (Nouzové zastavení) na displeji, abyste okamžitě zastavili výtah obrazovky, v případě že vysunutí obrazovky něco překáží, nebo pokud dojde k neobvyklým mechanickým hlukům, když je obrazovka v pohybu.**

**Tlačítko nouzového zastavení  
"Emergency Stop"**



- **Nepokoušejte se opakovaně zvyšovat a snižovat obrazovku; nadměrně opakovaná aktivace zdvihacích mechanismů může vést k selhání systému před startem.**
- **Při zdvihání a spuštění displeje nikdy neumísťujte nic na horní části displeje ani na žádné místo ve skříni.**
- **Dodržujte a respektujte zvukové oznámení "Caution Screen Is Descending" (Pozor obrazovka klesá), které vystupuje ze základny obrazovky, když je displej spuštěn.**

## Výběr zdroje a ovládání hlasitosti

Pro výběr zdroje a řízení hlasitosti použijte dodaný procesor Denon 500AV. AV procesor se obvykle nachází v RACK skříni umístěném mimo obrazovku Patio Theater – požádejte svého instalátéra o identifikaci umístění AV procesoru a dostupné zdroje.



Vyberte zdroj na AV procesoru pomocí "SOURCE SELECT" pro procházení dostupnými zdrojovými vstupy.

**Poznámka:** Pokud váš instalátor připojil procesor AV k řídicímu systému třetí strany, přečtěte si pokyny řídicích systémů pro ovládání AV procesoru.

Ovládejte hlasitost systému na AV procesoru pomocí pravého ovladače "MASTER VOLUME".

## Snímač deště



Systém má snímač deště připojený na krytu displeje. V některých instalacích může být dešťový senzor umístěn jinde pro nejlepší provoz – poraďte se s dodavatelem o nejlepším umístění senzoru. Tento snímač automaticky spustí obrazovku do základny, pokud zaznamená sníh nebo nadměrnou vlhkost. **Neblokujte nebo nepokoušejte se tento senzor obcházet, protože systém není navržen tak, aby fungoval, když je na displeji přítomna voda. Pokud dojde k problému s deštěm, obraťte se na autorizovaného prodejce Stealth Acoustics.**

## Větrné podmínky

- **Pozor! Systém není určen pro provoz ve větru o rychlosti více jak 8-17 km/h!!!**
- ***Systém nepoužívejte v nepříznivém počasí nebo při větším větru. Pokud dojde k nadměrnému větru během používání, spusťte obrazovku dolů do základny použitím tlačítka Red POWER na dálkovém ovladači nebo tlačítka "DOWN" na boční straně obrazovky.***

## Sledování systému Patio Theater

Patio Theater můžete sledovat kdykoli během dne, a to i za denního světla. ***Vyhněte se používání systému, kdy svítí sluneční paprsky přímo do obrazovky.***

Patio Theater je nejlepší sledovat z větší vzdálenosti od obrazovky. ***Správná minimální vzdálenost pro sledování se obvykle pohybuje v rozmezí 4 až 7 metrů od obrazovky, v závislosti na velikosti displeje a každém sledovateli.***

***Vždy spusťte obrazovku do základy, pokud se nepoužívá! Nikdy nenechávejte obrazovku bez dozoru v horní poloze!***

## Údržba systému

- Neexistují žádné vnitřní součásti displeje, které by mohly být opravovány uživatelem, a veškerá nekosmetická údržba musí být provedena autorizovaným prodejcem. ***Otevírání krytu obrazovky a zpět, provedení vnitřních úprav nebo údržba součástí LED displeje jiných osob, než autorizovaným servisním zástupcem společnosti Stealth nebo autorizovanému prodejci Stealth, může zaniknout záruka na systém.***
- Systém by jste měli nechat kontrolovat u Vašeho prodejce Stealth alespoň dvakrát ročně, nejlépe na začátku sezóny používání a na konci. Je-li systém Patio Theater používán celoročně, nechte systém prověřovat alespoň jednou za 6 měsíců.
- Balíček náhradních dílů, včetně náhradních LED modulů, napájecího zdroje apod., je je k dispozici pro každý systém a případné budoucí servisní služby. Tyto náhradní díly by měly zůstat v systému pouze pro použití autorizovaným servisním personálem. ***Neodstraňujte nebo nepřemísťujte balíček náhradních dílů - můžete tak zpomalit včasnou údržbu vašeho systému.***
- Vnější povrch základny a krytu obrazovky by měl být čistý, upravený a zapečetěný. Můžete také zvýšit životnost základny stejně jako jakoukoli vnější část Vašeho domu, a to opatrným čistěním základny, pokud je špinavá atd..
- Pravidelně kontrolujte jakékoli vnější viditelné změny na základně, včetně horní části displeje, kde se nachází kryt; horní část krytu displeje by měla zůstat bez jakýchkoli mezer. V základně by neměly být viditelné trhliny nebo otvory.
- Pravidelně poslouchajte zvedací mechanismus při zvedání nebo spouštění obrazovky. ***Zastavte zvedání ihned pomocí tlačítka STOP nebo červeného tlačítka EMERGENCY STOP, pokud se objeví neobvyklý pohyb, nebo když při aktivaci obrazovky slyšíte neobvyklý hluk a okamžitě kontaktujte prodejce.***

## Zákaznická podpora

V případě potřeby technické podpory se prvně obraťte na společnost, která Vám systém Stealth Patio Theater instalovala. Obráťte se na ně pro údržbu, servis nebo pomoc se správném používáním systému.

Pro další podporu kontaktujte společnost Stakohome:

**Stakohome Innovation s.r.o.**

Aloisovská 934/8

198 00 Praha 9-Hloubětín

Česká Republika

e-mail: [info@stakohome-innovation.com](mailto:info@stakohome-innovation.com)

tel.: +420 226 517 528

[www.stealthacoustics.cz](http://www.stealthacoustics.cz)

[www.skryte-reproduktory.cz](http://www.skryte-reproduktory.cz)

[www.stakohome-innovation.com](http://www.stakohome-innovation.com)